

G型スプリンクラーヘッド

“Frame Type” sprinkler head

フレーム型



上向き

- ・G68-Q80-SSU
- ・G68-M80-SSU
- ・GOU-80-SSU



下向き

- ・G68-Q80-SSP
- ・GOP-80-SSP

多くの実績と長い歴史

欧米で使用される大半のスプリンクラーヘッドはガラスバルブを使用したもので長い歴史と多くの実績を誇るスプリンクラーヘッドです。

また、感熱部がガラスバルブなので天井の無い露出配管にも最適なヘッドです。

速動型 1種 r 2.6

標準型 2種 r 2.3

開放型ヘッド

G型金属製ガード



G68-Q80-SSP



G68-Q80-SSU




G68-M80-SSU



GOP-80-SSP



GOU-80-SSU



G-AGD

※プール等の塩素ガス雰囲気には対応しておりません。

G型スプリンクラーヘッド 上向き (1種&2種&開放型)



G68-Q80-SSU



G68-M80-SSU



GOU-80-SSU

G型スプリンクラーヘッド 下向き (1種&開放型)




G68-Q80-SSP



GOP-80-SSP

製品名	製品記号	標示温度	熱感度	流量定数	有効散水半径	取付方向	ガラスバルブ色	質量	最高止水圧力
フレーム型ヘッド 68℃下向1種	G68-Q80-SSP	68℃	1種速動型	80	2.6m (r2.6)	下向	赤	58g	2.5MPa
フレーム型ヘッド 68℃上向1種	G68-Q80-SSU	68℃	1種速動型	80	2.6m (r2.6)	上向	赤	60g	2.5MPa
フレーム型ヘッド 68℃上向2種	G68-M80-SSU	68℃	2種標準型	80	2.3m (r2.3)	上向	赤	60g	2.5MPa
開放型ヘッド 下向フレーム型	GOP-80-SSP	—	—	80	2.3m (r2.3)	下向	—	55g	—
開放型ヘッド 上向フレーム型	GOU-80-SSU	—	—	80	2.3m (r2.3)	上向	—	57g	—

※G68-Q80-SSP、G68-Q80-SSU、G68-M80-SSUは日本消防検定協会の型式承認、型式適合検定取得済みです。



G型金属製ガード
(G-AGD)装着例

※G型金属製ガード(G-AGD)も取り扱っております。

AIESU SPRINKLER CORPORATION
アイエススプリンクラー 株式会社

〒648-0003 和歌山県橋本市隅田町山内1691番地の5
TEL (0736) 37-5835 FAX (0736) 37-5836
E-mail : info@aiesu-sp.com
URL : <http://www.aiesu-sp.com>