

消防法 第21条の4第2項による総務大臣承認品

製品記号	EZ96-S80
型 式	可溶片型 C96、呼称15（標準r2.8、下向き）
型式承認番号	ス第24～12号
標示温度	96℃
最高周囲温度	39℃以上64℃未満
色別温度標示	白 色
有効散水半径	r2.8
取付方向	下向き
放水量	K80(80 l/min - 0.1MPa)
使用放水圧力範囲	0.1 ~ 1.0 MPa
耐圧試験	2.5MPa
表面処理	クロームメッキ（本体はメッキ無し）
質量	98g

標準付属品

部 品 名	材 質	数 量	重 量
シーリングプレート	ナイロン6樹脂	1	6.3g
保護キャップ	LDPE樹脂	1	2.5g



シーリングプレート-乳白色（日塗工、P1-1032～1036）

保護キャップ- 青色・白色カラーラベル（φ5）貼付

※ 本体バルブ装着部内面（Oリング摺動面）は、フッ素樹脂コーティング

構成品

部品番号	部 品 名	材 質	数 量
1	本体Z	C3604BD	1
2	フレームZ	C3604BD	1
3	バルブH1	C3604BD	1
4	バルブピンH	SUS303	1
5	デフレクターH	SUS304	1
6	デフレクターリング	SUS304	1
7	円錐コイルバネ	SUS304-WPB	1
8			
9	ピストン6.5-96	SUS303	1
10	バランサー6.5	SUS303	1
11	ピストンピン6.5	SUS303	1
12	スライダー	SUS304	1
13	上感熱板6.5	C1100R	1
14	感熱板6.5	C1100R	1
15	ガイドH	SUS304	1
16	ボール	SUS440C	8
17	ヒューズ6.5-96	低融合金	1
18	Oーリング	フッ素ゴム	1
19	断熱材	PPS-G	1



真空スプリンクラー対応

承認	検 図	設 計	日 付	尺 度	図 名	耐衝撃型r2.8スプリンクラーヘッド シーリングプレート付き
久保 政	福田 繁	福田 繁	'16.02.02	1/1		
 AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイエススプリングラ 株式会社				三 角 法	図 番	4K/87-1 96℃